

ZKAccess Security Solution for Access Control System



C3-200

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata

ZKSoftware iAccess Sistemi su izrađeni po fleksibilnoj tehnologiji da bi osigurali upravljanje, nadgledanje u realnom vremenu, i kontrolu Vašeg sistema kontrole pristupa sve iz Internet browsera bez dodatnih programa koje treba instalirati. Naša sigurnosna struktura hostinga i centralizovana online administracija smanjuje Vaše troškove i omogućava Vam da kontrolišete sve Vaše pristupne tačke sa jedne lokacije. Promenljiv dizajn C3-200 uređaja se brine o sadašnjim i budućim potrebama sa lakoćom i efikasnošću. On je jedan od najsnažnijih i najpouzdanijih kontrolera na tržištu, sa mnoštvom implementiranih funkcija. C3-200 može da komunicira na 38.4Kbps preko RS-485 konfiguracijom ili TCP/IP mrežom. Može da uskladišti do 30.000 korisnika kartica. SDK (Komplet za razvijanje software-a) je dostupan kupcu radi integracije kontrolera sa postojećim software-om kontrole pristupa ili radi razvijanja novog software-a.

Osobine:

- **Višestruka hardware-ska mera zaštite**

Postoji prenaponska zaštita, zaštita svih ulaznih i izlaznih terminala...

- **Integracija sa drugim sigurnosnim sistemima**

C3-200 se može integrisati sa drugim sigurnosnim sistemima kao što su CCTV, protivpožarni alarm i drugi sistemi da bi se konfigurisao totalni sigurnosni sistem.

- **Podržava različite Wiegand čitače**

Kontroler podržava različite Wiegand formate i može da se poveže na različite čitače, uključujući ID čitač i Mifare čitač kartice.

- **Ulazno/Izlazni portovi za kontrolu vrata**

Može se povezati na različite senzore, alarme, tastere za izlaz, električne brave i druge uređaje.

- **Mnoštvo funkcija komunikacije**

Bilo da koristite serijsku ili TCP/IP komunikaciju, pruža pouzdan mrežni sistem.

- **Nadgledanje statusa vrata u realnom vremenu**

Koristeći software za upravljanje možete u realnom vremenu nadgledati i kontrolisati otvaranje i zatvaranje vrata u celom sistemu.

- **Jednostavno konfigurisanje sistema za kontrolu pristupa**

- **"Interlock" funkcija**

Povezuje različita vrata u sistem da kad su jedna vrata otvorena ostala bi trebalo da budu zatvorena.

- **Rad sa više kartica**

Ova funkcija se koristi za rad sa posetiocima ili za upravljanje nekim mestom koje zahteva posebne mere sigurnosti. Vrata se otvaraju kada se unapred određeni broj kartica pročita odjednom.

- **Anti-Passback**

- **Prinudni mod**

- **SDK dostupan**


Osoba koja integriše sistem može da iskoristi SDK da integriše hardware u njihov postojeći software za kontrolu pristupa ili da razvije novi software.

Specifikacije:


Model	C3-200
Procesor	32bit MIPS CPU
Memorija	32Mbita
Fleš memorija	256Mbita
Korisnika	30.000
Količina zapisa	100.000
Napajanje	DC 9.6V-14.4V
Komunikacije	RS485, TCP/IP
Brzina protoka	38,400bps (preporučeno) / 9600bps, 19,200bps, 57,600bps (selektivno)
Ulazni Port	6 (Taster za izlaz#1, Taster za izlaz#2, senzor za vrata#1, senzor za vrata#2, dodatni#1, dodatni#2)
Izlazni Port	2 (2 izlaza za relej, SPDT 5A@36VDC/8A@30VAC) 2 (2 dodatna izlaza za relej, SPDT 2A@30VDC)
LED indikacija	Da, LED indikacija za komunikaciju, napajanje, status i kartice
Dozvoljena temperatura	0°C do +55°C
Dozvoljena vlažnost	10% do 80%
Dimenzije (Š*V) mm	160(Š) x 106(V) (samo ploča)




Konfiguracija:



TCP/IP Mreža:



RS485 Mreža:



Pakovanje:

C3-100 Pakovanje A



Artikal	Opis	Količina
C3-200	(Kontrolni panel)	1 kom.
Kućište01	(Metalno kućište)	1 kom.
ZKPSM030	(Napajanje, DC12V/3A, nema pomoćnu bateriju)	1 kom.
FR107	(Dioda za bravu)	1 kom.
Ključ	(ključ metalnog kućišta)	2 kom.
ZKAccess CD	(Access software za kontrolni panel, uputstvo za korišćenje)	1 kom.
Bruto težina	3,40kg	
Veličina	380(D) x 80(V) x 290(Š)mm	

C3-100 Pakovanje B



Artikal	Opis	Količina
C3-200	(Kontrolni panel)	1 kom.
Kućište01	(Metalno kućište)	1 kom.
ZKPSM030	(Napajanje, DC12V/3A, ima pomoćnu bateriju)	1 kom.
FR107	(Dioda za bravu)	1 kom.
Ključ	(ključ metalnog kućišta)	2 kom.
ZKAccess CD	(Access software za kontrolni panel, uputstvo za korišćenje)	2 kom. 1 kom.
Bruto težina	3,40kg	
Veličina	380(D) x 80(V) x 290(Š)mm	

Upotreba:

ZK je sinonim za kvalitet i pouzdanost preko 25 godina. ZK je globalni dobavljač inovativne tehnologije koji je podržan visokim standardima u sektoru servisiranja, niskim cenama i optimizovanom funkcionalnošću. ZKAccess bezbedonosni sistem s ponosom nudi širok dijapazon sigurnosnih rešenja koja se upotrebljavaju svakog dana širom sveta, od kompanija do javnih ustanova preko škola i domova. Naša rasprostranjena mreža partnera znači da smo uvek blizu Vas bez obzira gde se nalazili. Ova podrška, zajedno sa našom intenzivnom kontrolom kvaliteta, Vam omogućava da se skoncentrišete na Vaš posao znajući da možete računati da će naša oprema primeniti najviše standarde u industriji sigurnosnih sistema.



Luke



Aerodromi



Bolnice



Kompanije



Vlade



Logistika



Hoteli



Banke



Vile



Škole